



PROTOCOLO ESPECÍFICO DE APLICAÇÃO

## GrapheneBrill AUTO

### Resinado Premium – Uso Profissional

Protocolo orientativo para revitalização, proteção e valorização estética de superfícies automotivas. A aplicação correta favorece espalhamento uniforme, toque seco e acabamento de alto padrão.

#### 1. Indicação de uso

GrapheneBrill AUTO é indicado para aplicações profissionais em estética automotiva, detalhamento e manutenção de superfícies compatíveis que necessitem de revitalização visual, proteção resinada e acabamento premium.

#### 2. Superfícies compatíveis

- Pinturas automotivas e latarias com acabamento íntegro.
- Plásticos externos compatíveis.
- Borrachas, frisos e vedadores.
- Cromados, aço inoxidável e alumínio com acabamento protegido.
- Superfícies amadeiradas e mármore somente após teste prévio de compatibilidade.

#### 3. Antes de aplicar

- Trabalhe em superfície limpa, fria, seca e fora da exposição direta ao sol.
- Utilize pano de microfibra, lycra limpa ou aplicador macio e exclusivo para o produto.
- Faça teste prévio em uma área pequena e pouco visível.
- Não aplique sobre superfícies quentes, porosas, danificadas ou sem confirmação de compatibilidade.
- Regra de ouro: MENOS É MAIS.

#### 4. Diluição

**Uso padrão:** produto pronto para uso, sem diluição.

**Importante:** não misture com água, álcool, shampoo ou outros produtos. Para manutenção leve, utilize o produto TokBrill específico indicado no protocolo correspondente.

#### 5. Passo a passo da aplicação

##### 1. Preparação da superfície

- Remova poeira, resíduos, oleosidade e contaminações que possam interferir no acabamento.
- Se necessário, faça previamente a limpeza ou preparação conforme o protocolo TokBrill adequado.

##### 2. Dosagem no aplicador

- Aplique pequena quantidade de GrapheneBrill AUTO diretamente no pano, lycra ou aplicador.
- Não despeje ou borrife diretamente sobre a superfície, salvo orientação técnica específica.
- Evite excesso: o produto deve formar apenas uma camada fina e uniforme.

##### 3. Espalhamento

- Trabalhe por pequenas áreas, preferencialmente de até 1 m<sup>2</sup>.
- Espalhe com movimentos suaves, uniformes e sobrepostos.
- Evite pressão ou atrito excessivo, especialmente em pinturas e acabamentos sensíveis.

##### 4. Tempo de acomodação

- Aguarde de 1 a 2 minutos para a acomodação da camada aplicada.
- Não permita que o produto seque em excesso ou permaneça acumulado em vincos, emblemas e frestas.

##### 5. Lustro e acabamento

- Remova completamente o excesso com pano de microfibra seco, limpo e macio.
- Faça um lustro leve até obter acabamento uniforme, sem marcas e com toque seco.
- Troque o pano sempre que estiver saturado.

## 6. Aplicação por tipo de superfície

| Superfície                 | Aplicação                                    | Cuidados                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pintura / lataria          | Camada fina, por partes, seguida de lustro.  | Não aplicar sobre pintura quente, contaminada ou sem cura.          |
| Plásticos externos         | Aplicar no pano, espalhar e retirar excesso. | Evitar acúmulo e conferir uniformidade.                             |
| Borrachas e vedadores      | Aplicar pouca quantidade e finalizar seco.   | Não utilizar em áreas de aderência, frenagem ou contato com o solo. |
| Cromados / inox / alumínio | Espalhar suavemente e lustrar.               | Testar previamente em acabamentos especiais.                        |
| Mármore / amadeirado       | Somente após teste localizado.               | Compatibilidade pode variar conforme porosidade e acabamento.       |

## 7. Resultado esperado

- Revitalização visual e valorização do acabamento.
- Brilho uniforme e aparência renovada.
- Toque seco, após remoção correta dos excessos.
- Hidrorrepelência e menor aderência de poeira, conforme a superfície e a preparação.
- Camada resinada de proteção e manutenção estética.

## 8. Manutenção e reaplicação

- A frequência de reaplicação varia conforme exposição, lavagem, uso e condição da superfície.
- Não sobreponha camadas sem antes verificar limpeza, uniformidade e necessidade real.
- Na manutenção, utilize sempre a menor quantidade necessária.
- Para lavagem e conservação entre aplicações, siga o protocolo do produto TokBrill indicado para essa finalidade.

## 9. Cuidados importantes

- Não ingerir e manter fora do alcance de crianças e animais.
- Evitar contato com olhos e mucosas.
- Não aplicar em volantes, pedais, bancos, pneus na área de rodagem, discos de freio ou superfícies onde o deslizamento represente risco.
- Não misturar com outros produtos químicos.
- Em caso de dúvida, interromper a aplicação e consultar o suporte técnico TokBrill.
- As orientações do rótulo prevalecem sobre este material quando houver atualização específica do produto.

## 10. Assinatura tecnológica

**Nanotecnologia Resinada TOKBRILL**  
**NATURAL + REVITALIZAR | PROTEGER | VALORIZAR**  
**BY GRAPHENE + FEASE LINK**