


 ● **NOTA EXPLICATIVA – NOVO MÉTODO DE APLICAÇÃO**


SOLUBRILL ULTRA FAROL – Proteção, Repelência e Revitalização de Faróis

A TokBrill Magic Solutions apresenta o protocolo técnico de aplicação do **SOLUBRILL ULTRA FAROL**, desenvolvido para proporcionar **clareza visual, proteção UV, efeito hidro-repelente e revitalização de faróis automotivos**, com acabamento profissional, toque seco e excelente durabilidade.

Indicado para:

-  Faróis em policarbonato (novos, opacos ou levemente degradados)


 **PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO – SOLUBRILL ULTRA FAROL**

1  **Preparação da Superfície**


- Lave bem o farol com shampoo automotivo
- Remova sujeiras, oleosidades e resíduos
- Se necessário, utilize pano ou esponja macia

 **Importante:**


A superfície deve estar **limpa e seca** antes da aplicação

2  **Aplicação do Produto**

- Utilizar o produto **puro (sem diluição)**
 - Aplicar **pequena quantidade (gotas)** em:
 - Espuma
 - Pano macio
 - Aplicador
 - Espalhar uniformemente sobre todo o farol
-


 **Dica técnica:**

Aplicar em movimentos leves e contínuos, evitando excessos

3  **Ação e Penetração**

- Deixe o produto agir por **5 a 10 minutos**
 - Permite:
 - Fixação dos ativos
 - Formação da camada protetora
 - Início da revitalização
-

4  **Polimento Leve (Ativação)**

- Com pano seco e limpo:
 -  Realize leve polimento manual
 - ✓ Esse processo:
 - Ativa o brilho
 - Uniformiza a aplicação
 - Auxilia na recuperação visual
-

5  **Cura e Finalização**

- Evitar contato com água por **até 2 horas**
 - Cura completa em até **24 horas**
-

● **BENEFÍCIOS IMEDIATOS DO SOLUBRILL ULTRA FAROL**

- ✓ Revitalização visual de faróis opacos ou cansados
 - ✓ Efeito hidro-repelente (água não adere)
 - ✓ Proteção contra raios UV e amarelamento
 - ✓ Melhora da transparência e aparência
 - ✓ Toque seco e acabamento profissional
 - ✓ Auxilia na recuperação leve (polimento funcional)
 - ✓ Alto rendimento e aplicação prática
-


 **IMPORTANTE**

- Indicado para faróis em policarbonato
- Não substitui lixamento em casos extremos (oxidação profunda)
- Para melhores resultados, aplicar em superfície fria e à sombra



- Evitar excesso de produto
 - Pode ser reaplicado conforme desgaste (recomendado a cada 30 a 60 dias)
 - Sempre testar em pequena área antes da aplicação total
-

TokBrill Magic Solutions

 Tecnologia Ecológica a Favor da Estética!

DEUS ESTÁ NO COMANDO.