PROTOCOLO ESPECÍFICO DE APLICAÇÃO

GrapheneBrill AUTO

Resinado Premium – Uso Profissional

Protocolo orientativo para revitalização, proteção e valorização estética de superfícies automotivas. A aplicação correta favorece espalhamento uniforme, toque seco e acabamento de alto padrão.

1. Indicação de uso

GrapheneBrill AUTO é indicado para aplicações profissionais em estética automotiva, detalhamento e manutenção de superfícies compatíveis que necessitem de revitalização visual, proteção resinada e acabamento premium.

2. Superfícies compatíveis

- Pinturas automotivas e latarias com acabamento íntegro.
- Plásticos externos compatíveis.
- Borrachas, frisos e vedadores.
- Cromados, aço inoxidável e alumínio com acabamento protegido.
- Superfícies amadeiradas e mármores somente após teste prévio de compatibilidade.





3. Antes de aplicar

- Trabalhe em superfície limpa, fria, seca e fora da exposição direta ao sol.
- Utilize pano de microfibra, lycra limpa ou aplicador macio e exclusivo para o produto.
- Faça teste prévio em uma área pequena e pouco visível.
- Não aplique sobre superfícies quentes, porosas, danificadas ou sem confirmação de compatibilidade.
- Regra de ouro: MENOS É MAIS.

4. Diluição

Uso padrão: produto pronto para uso, para resultado profissional. Aplicações gerais ver Tabela de diluição acima.

5. Passo a passo da aplicação

1. Preparação da superfície

- Remova poeira, resíduos, oleosidade e contaminações que possam interferir no acabamento.
- Se necessário, faça previamente a limpeza ou preparação conforme o protocolo TokBrill adequado.

2. Dosagem no aplicador

- Aplique pequena quantidade de GrapheneBrill AUTO diretamente no pano, lycra ou aplicador.
- Não despeje ou borrife diretamente sobre a superfície, salvo orientação técnica específica.
- Evite excesso: o produto deve formar apenas uma camada fina e uniforme.

3. Espalhamento

- Trabalhe por pequenas áreas, preferencialmente de até 1 m².
- Espalhe com movimentos suaves, uniformes e sobrepostos.
- Evite pressão ou atrito excessivo, especialmente em pinturas e acabamentos sensíveis.

4. Tempo de acomodação

- Aguarde de 1 a 2 minutos para a acomodação da camada aplicada.
- Não permita que o produto seque em excesso ou permaneça acumulado em vincos, emblemas e frestas.

5. Lustro e acabamento

- Remova completamente o excesso com pano de microfibra seco, limpo e macio.
- Faça um lustre leve até obter acabamento uniforme, sem marcas e com toque seco.
- Troque o pano sempre que estiver saturado.

6. Aplicação por tipo de superfície

Superfície	Aplicação	Cuidados
Pintura / lataria	Camada fina, por partes, seguida de lustro.	Não aplicar sobre pintura quente, contaminada ou sem cura.
Plásticos externos	Aplicar no pano, espalhar e retirar excesso.	Evitar acúmulo e conferir uniformidade.
Borrachas e vedadores	Aplicar pouca quantidade e finalizar seco.	Não utilizar em áreas de aderência, frenagem ou contato com o solo.
Cromados / inox / alumínio	Espalhar suavemente e lustrar.	Testar previamente em acabamentos especiais.
Mármore / amadeirado	Somente após teste localizado.	Compatibilidade pode variar conforme porosidade e acabamento.

7. Resultado esperado

- Revitalização visual e valorização do acabamento.
- Brilho uniforme e aparência renovada.
- Toque seco, após remoção correta dos excessos.
- Hidrorrepelência e menor aderência de poeira, conforme a superfície e a preparação.
- Camada resinada de proteção e manutenção estética.

8. Manutenção e reaplicação

- A frequência de reaplicação varia conforme exposição, lavagem, uso e condição da superfície.
- Não sobreponha camadas sem antes verificar limpeza, uniformidade e necessidade real.
- Na manutenção, utilize sempre a menor quantidade necessária.
- Para lavagem e conservação entre aplicações, siga o protocolo do produto TokBrill indicado para essa finalidade.

9. Cuidados importantes

- Não ingerir e manter fora do alcance de crianças e animais.
- Evitar contato com olhos e mucosas.
- Não aplicar em volantes, pedais, bancos, pneus na área de rodagem, discos de freio ou superfícies onde o deslizamento represente risco.
- Não misturar com outros produtos químicos.
- Em caso de dúvida, interromper a aplicação e consultar o suporte técnico TokBrill.
- As orientações do rótulo prevalecem sobre este material quando houver atualização específica do produto.

10. Assinatura tecnológica

Nanotecnologia Resinada TOKBRILL
NATURAL + REVITALIZAR | PROTEGER | VALORIZAR
BY GRAPHENE + FEASE LINK