BLACK*Brill* AUTO

Revitalizador Resinado Premium para Plásticos, Borrachas e Pneus

PROTOCOLO ESPECÍFICO DE APLICAÇÃO

Tecnologia inteligente para revitalização, hidratação, proteção e valorização estética de superfícies automotivas.
O BlackBrill AUTO permite aplicações com diferentes níveis de concentração, conforme o estado da superfície e o resultado desejado, proporcionando acabamento uniforme, toque seco e proteção resinada.

1. SUPERFÍCIES E DILUIÇÕES

A. PLÁSTICOS AUTOMOTIVOS

Diluição recomendada: Ver tabela:
Indicada para revitalização e proteção de plásticos externos e internos compatíveis, especialmente aqueles com desgaste ou perda de aparência original.
Superfícies: para-choques, molduras, frisos, retrovisores, acabamentos plásticos internos e externos e outras superfícies compatíveis.



Modo de aplicação:

1. Limpe e seque completamente a superfície.
2. Prepare a diluição conforme o estado do material e o resultado desejado.
3. Aplique com espuma, pincel macio ou pano apropriado.
4. Espalhe uniformemente, evitando excessos.
5. Quando necessário, finalize com pano de microfibra limpo para uniformizar o acabamento.

B. BORRACHAS AUTOMOTIVAS

Diluição recomendada: produto puro ou até 1:3.
Indicada para revitalização e conservação de borrachas de vedação, guarnições e tapetes de borracha compatíveis.
Modo de aplicação:

1. Limpe e seque completamente a superfície.
2. Aplique uma pequena quantidade com espuma ou aplicador apropriado.
3. Distribua uniformemente, evitando acúmulos.
4. Remova o excesso com pano limpo, quando necessário.

Para superfícies com maior desgaste visual, considere a aplicação do produto puro, desde que sua compatibilidade esteja confirmada. Para manutenção periódica, prefira a diluição adequada.
Atenção: não aplicar em tapetes ou outras superfícies em que o produto possa comprometer a aderência e a segurança.

C. PNEUS — LATERAIS

Diluição recomendada: até 1:5.
Indicada para revitalização estética e manutenção da aparência das laterais dos pneus.
Modo de aplicação:

1. Utilize pneus limpos e completamente secos.
2. Prepare a solução na diluição recomendada.
3. Aplique com espuma apropriada, distribuindo uniformemente pelas laterais.
4. Evite excessos, acúmulos e escorrimentos.
5. Aguarde a acomodação do produto e remova o excesso, se necessário.

Para maior brilho: após a aplicação e a secagem do BlackBrill AUTO, pode-se aplicar um produto para pneus compatível, conforme as instruções do respectivo fabricante.
Importante: aplicar exclusivamente nas laterais. Nunca aplicar na banda de rodagem ou na superfície de contato com o solo.

2. TABELA DE DILUIÇÕES INTELIGENTES TOKBRILL

Superfície	Diluição recomendada	Finalidade
Plásticos automotivos	Até 1:3	Revitalização e proteção
Borrachas automotivas	Puro ou até 1:3	Revitalização e conservação
Laterais dos pneus	Até 1:5	Revitalização estética e manutenção

Referência de diluição: 1 parte de BlackBrill AUTO para até 3 ou 5 partes de água filtrada, sem cloro, conforme a aplicação.
A concentração deve ser ajustada conforme o estado da superfície, a compatibilidade do material e o acabamento desejado.

3. PROTOCOLO GERAL DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO

A superfície deve estar limpa, seca e fria. Evite a aplicação sob sol intenso ou em superfícies aquecidas.

DOSAGEM E APLICAÇÃO

Prepare a diluição indicada e distribua o produto com o aplicador apropriado, trabalhando por pequenas áreas e utilizando a menor quantidade necessária.

UNIFORMIZAÇÃO

Evite acúmulos e escorrimentos. Quando necessário, finalize com pano limpo para uniformizar o acabamento.

ESTABILIZAÇÃO

Respeite o tempo de secagem e as orientações específicas do produto antes de expor a superfície ao contato ou ao atrito.

REGRA DE OURO TOKBRILL

MENOS É MAIS.

A dosagem correta e a distribuição uniforme são fundamentais para um acabamento homogêneo.

---

4. APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO

Para soluções diluídas, utilize um frasco pulverizador compatível com o produto.

- Pulverize preferencialmente no aplicador.
- Distribua uma camada fina e uniforme.
- Evite excessos e escorrimentos.
- Utilize somente a quantidade necessária.

A aplicação controlada favorece o rendimento e reduz o desperdício.

---

5. RESULTADOS ESPERADOS

- Revitalização da aparência das superfícies;
- Valorização da cor original;
- Acabamento uniforme;
- Proteção resinada;
- Toque seco, conforme a superfície e a dosagem;
- Melhoria da aparência de materiais ressecados;
- Conservação estética.

Os resultados variam conforme o material, seu estado de conservação e as condições de exposição.

---

6. MANUTENÇÃO E REAPLICAÇÃO

A frequência de reaplicação depende das condições de uso e da exposição ambiental.

Para manutenção periódica, utilize a diluição adequada à superfície. Quando houver perda de acabamento, reavalie a concentração e a compatibilidade antes de optar pela aplicação do produto puro.

---

7. CUIDADOS IMPORTANTES

- Não ingerir. Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Evitar contato com os olhos e mucosas.
- Não aplicar na banda de rodagem dos pneus.
- Não aplicar em pedais, volante, tapetes ou outras superfícies em que possa comprometer a aderência e a segurança.
- Não misturar com outros produtos químicos.
- Testar previamente em uma área discreta quando houver dúvida sobre a compatibilidade.
- Interromper a aplicação se forem observadas alterações indesejadas.
- As instruções do rótulo e as orientações técnicas validadas pelo fabricante prevalecem sobre este protocolo.

---

8. ASSINATURA TECNOLÓGICA

NANOTECNOLOGIA RESINADA TOKBRILL

NATURAL + REVITALIZAR | PROTEGER | VALORIZAR

BY GRAPHENE + FEASE LINK